

# Flächenreiniger rotierend

Die rotierenden **enz golden jet**<sup>®</sup> Flächenreiniger zeichnen sich durch die grosse Effizienz aus. Sie bringen ein Mehrfaches an Leistung gegenüber herkömmlichen Flachstrahl- oder Rundstrahldüsen für die Flächenreinigung.

Ihr Einsatzgebiet: -Abtragen von Betonmilchablagerungen  
-Reinigen von Fassaden, Treppen, Mauern, Verkehrsschildern etc.

-Arbeitsdruck bis 250 bar  
Höchstdruck bis 1000 bar



Bestell-Nummer	Anschluss-gewinde	Ausführung	min. l/min
18.040	3/8"	bis 250 bar	bei 120 bar: 10 l
18.040HD	3/8"	bis 1000 bar	bei 1000 bar: 30 l

Masse: Ø 50 x 70 mm  
Gewicht: 600 g

Rotationsdüsen: 2 x Keramik M6



# Punktstrahldüsen rotierend

Diese besondere Flächenreinigungsdüse wird durch die Reinigungsflüssigkeit über ein Schaufelrad in Rotation versetzt. Die Ausströmachse ist zur Zentralachse der Rotierdüse geneigt, wodurch eine kreisförmige Bewegung entsteht.

Die Flächenreinigungsdüse eignet sich vor allem zum Reinigen von Fassaden, Treppen, Mauern, Tartanbahnen, Verkehrsschildern usw.

Arbeitsdruck bis 250 bar



Bestell-Nummer	Anschluss-gewinde	Düsen Ø mm	l/min bei 100 bar	l/min bei 150 bar	l/min bei 200 bar
18.041135	1/4"	1.35	11.3	13.9	16.3
18.041150	1/4"	1.50	14.5	18.0	21.4
18.041175	1/4"	1.75	19.0	23.4	27.5
18.041200	1/4"	2.00	22.5	27.6	32.5

Masse: Ø 62 x 100 mm  
Gewicht: 700 g