


HRH Halbradialdüsen nach hinten

Die halbradial rotierenden **enz golden jet**[®] Düsen mit 4 Schneidstrahlen ca. 45° schräg nach hinten, bewirken den Reinigungsprozess und das nach vorne Treiben der Düse zugleich, d.h. Rotations- und Schubstrahlen in einer Funktion. So kann der Wasserverbrauch minimiert werden.

Dennoch können bei ausreichender Wassermenge die Werkzeuge auch mit Schubstrahlen ausgerüstet werden.

- Reinigung der Rohre für TV-Aufnahmen
- Entfernen von Wurzeln, Fuchsschwänzen bis ca. Ø 5 mm
- Entfernen von halbhartem Kalkablagerungen und Zementmilch
- Arbeitsdruck bis 250 bar



HRH Halbradialdüsen nach hinten



Bestell-Nummer	Anschluss-gewinde	Anwendungs-bereich \varnothing	min. l/min bei 100 bar
02.028A	1/4"	30 – 100 mm	8 l
02.028B	3/8"	30 – 100 mm	8 l

Masse: \varnothing 28 x 56 mm
Gewicht: 200 g

Rotationsdüsen: 4 x Keramik M4
Schubdüsen: ohne
Frontstrahl: auf Wunsch



Bestell-Nummer	Anschluss-gewinde	Anwendungs-bereich \varnothing	min. l/min bei 100 bar
02.028AS	1/4"	30 – 100 mm	12 l

Masse: \varnothing 28 x 56 mm
Gewicht: 200 g

Rotationsdüsen: 4 x Keramik M4
Schubdüsen: 3 x Keramik M4
Frontstrahl: auf Wunsch



Bestell-Nummer	Anschluss-gewinde	Anwendungs-bereich \varnothing	min. l/min bei 100 bar
02.040A	1/2"	70 – 150 mm	16 l
02.040B	3/4"	70 – 150 mm	16 l

Masse: \varnothing 40 x 80 mm
Gewicht: 550 g

Rotationsdüsen: 4 x Keramik M6
Schubdüsen: ohne
Frontstrahl: auf Wunsch



Bestell-Nummer	Anschluss-gewinde	Anwendungs-bereich \varnothing	min. l/min bei 100 bar
02.040AS	1/2"	70 – 150 mm	20 l

Masse: \varnothing 40 x 80 mm
Gewicht: 550 g

Rotationsdüsen: 4 x Keramik M6
Schubdüsen: 3 x Keramik M6
Frontstrahl: auf Wunsch



Bestell-Nummer	Anschluss-gewinde	Anwendungs-bereich \varnothing	min. l/min bei 100 bar
02.050A	1/2"	100 – 200 mm	40 l
02.050B	3/4"	100 – 200 mm	40 l

Masse: \varnothing 50 x 99 mm
Gewicht: 1.10 kg

Rotationsdüsen: 4 x Keramik M6
Schubdüsen: ohne
Frontstrahl: auf Wunsch



HRH Halbradialdüsen nach hinten

Bestell-Nummer	Anschluss-gewinde	Anwendungs-bereich \varnothing	min. l/min bei 100 bar
02.050AS	1/2"	100 – 200 mm	40 l
02.050BS	3/4"	100 – 200 mm	40 l

Masse: \varnothing 50 x 99 mm
Gewicht: 1.10 kg

Rotationsdüsen: 4 x Keramik M6
Schubdüsen: 3 x Keramik M6
Frontstrahl: auf Wunsch



Bestell-Nummer	Anschluss-gewinde	Anwendungs-bereich \varnothing	min. l/min bei 100 bar
02.060	1"	100 – 300 mm	60 l

Masse: \varnothing 60 x 111 mm
Gewicht: 1.60 kg

Rotationsdüsen: 4 x Keramik M8
Schubdüsen: 3 x Keramik M8
Frontstrahl: auf Wunsch



Bestell-Nummer	Anschluss-gewinde	Anwendungs-bereich \varnothing	min. l/min bei 100 bar
02.100A	1"	200 – 600 mm	200 l
02.100B	1 1/4"	200 – 600 mm	200 l

Masse: \varnothing 100 x 180 mm
Gewicht: 7.40 kg

Rotationsdüsen: 4 x Keramik M10
Schubdüsen: 3 x Keramik M10
Frontstrahl: auf Wunsch



