

# HRH *Buses rotatives semi-radiales vers l'arrière*

La buse semi-radiale **enz golden jet®** comporte 4 jets de coupe à 45° vers l'arrière, permettant simultanément le nettoyage et la poussée pour l'avance de la buse. La fonction double de rotation et de poussée permet une économie d'eau.


Si l'on dispose de beaucoup d'eau, on peut équiper les buses de jets de poussée supplémentaires.

- Nettoyage des conduites pour la TV

- Elimination de dépôts calcaires

- Elimination de racines jusqu'à Ø 5 mm et de queues de renard

**-Pression de travail jusqu'à 250 bar**



# HRH Buses rotatives semi-radiales vers l'arrière



No. de commande	Raccord fileté	Ø Champ d'application	min. l/min à 100 bar
02.028A	1/4"	30 – 100 mm	8 l
02.028B	3/8"	30 – 100 mm	8 l

Dimension: Ø 28 x 56 mm Buses rotatives: 4 x Céramique M4  
 Poids: 200 g Buses de poussée: sans  
 Jet frontal: sur demande



No. de commande	Raccord fileté	Ø Champ d'application	min. l/min à 100 bar
02.028AS	1/4"	30 – 100 mm	12 l

Dimension: Ø 28 x 56 mm Buses rotatives: 4 x Céramique M4  
 Poids: 200 g Buses de poussée: 3 x Céramique M4  
 Jet frontal: sur demande



No. de commande	Raccord fileté	Ø Champ d'application	min. l/min à 100 bar
02.040A	1/2"	70 – 150 mm	16 l
02.040B	3/4"	70 – 150 mm	16 l

Dimension: Ø 40 x 80 mm Buses rotatives: 4 x Céramique M6  
 Poids: 550 g Buses de poussée: sans  
 Jet frontal: sur demande



No. de commande	Raccord fileté	Ø Champ d'application	min. l/min à 100 bar
02.040AS	1/2"	70 – 150 mm	20 l

Dimensions: Ø 40 x 80 mm Buses rotatives: 4 x Céramique M6  
 Poids: 550 g Buses de poussée: 3 x Céramique M6  
 Jet frontal: sur demande



No. de commande	Raccord fileté	Ø Champ d'application	min. l/min à 100 bar
02.050A	1/2"	100 – 200 mm	40 l
02.050B	3/4"	100 – 200 mm	40 l

Dimensions: Ø 50 x 99 mm Buses rotatives: 4 x Céramique M6  
 Poids: 1.10 kg Buses de poussée: sans  
 Jet frontal: sur demande



# HRH Buses rotatives semi-radiales vers l'arrière

No. de commande	Raccord fileté	Ø Champ d'application	min. l/min à 100 bar
02.050AS	1/2"	100 – 200 mm	40 l
02.050BS	3/4"	100 – 200 mm	40 l

Dimensions: Ø 50 x 99 mm  
Poids: 1.10 kg

Buses rotatives: 4 x Céramique M6  
Buses de poussée: 3 x Céramique M6  
Jet frontal: sur demande



No. de commande	Raccord fileté	Ø Champ d'application	min. l/min à 100 bar
02.060	1"	100 – 300 mm	60 l

Dimensions: Ø 60 x 111 mm  
Poids: 1.60 kg

Buses rotatives: 4 x Céramique M8  
Buses de poussée: 3 x Céramique M8  
Jet frontal: sur demande



No. de commande	Raccord fileté	Ø Champ d'application	min. l/min à 100 bar
02.100A	1"	200 – 600 mm	200 l
02.100B	1 1/4"	200 – 600 mm	200 l

Dimensions: Ø100 x 180 mm  
Poids: 7.40 kg

Buses rotatives: 4 x Céramique M10  
Buses de poussée: 3 x Céramique M10  
Jet frontal: sur demande



# ***Vos notes***

A series of horizontal dashed lines for writing notes.