

Kunststoff-Spiral-SD-Schlauch Typ Hy-Flex


Beim Kunststoff-Spiralschlauch Typ Hy-Flex handelt es sich um einen kälteflexiblen PVC-Saug-/Druckschlauch für den mittelschweren Einsatz in vielen Industriezweigen, der Entsorgung und Landwirtschaft. Er findet seinen Einsatz u.a. als Gülleschlauch, an Kommunalfahrzeugen oder an Bewässerungsanlagen.

Er ist innen glatt und hat eine stossfeste Hart-PVC-Spirale nach aussen überstehend als grüner Scheuerschutz. Seine Farbe ist grau.

Temperaturbereich: von -25°C bis +60°C



Grüner-PVC-Scheuerschutz
Hoch-flexibles Weich-PVC



Hart-PVC-Spirale

Artikel-Nummer	Innen Ø	Außen Ø	Wandstärke	Gewicht gr./mtr	Biege-radius	Betriebsdruck	Platzdruck	Vakuumfestigkeit	Rollenlänge
	mm	mm	mm	gr./mtr	mm	bar	bar	mm WS	mtr
	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%					
-	25	35,0	5,0	480	70	6	18	9000	50
-	32	42,0	5,0	560	110	6	18	9000	50
-	38	48,0	5,0	650	140	5	15	9000	50
280 380	50	61,0	5,5	980	190	5	15	9000	50
-	63	75,2	6,1	1320	230	4	12	9000	50
280 383	76	89,0	6,5	1700	280	4	12	9000	50
280 390	80	93,4	6,7	1800	290	4	12	9000	50
280 385	90	104,0	7,0	2100	310	4	12	9000	50
280 386	102	117,0	7,5	2670	350	4	12	9000	25
280 388	127	143,5	8,25	3600	650	3	9	9000	25
280 389	152	171,0	9,5	4950	690	3	9	9000	25